

Auto Business Inc. Compound Series Excellence

ノンシリコン・ノンワックスの
水溶性コンパウンド
エクセレンスシリーズ



研磨力重視
エクセレンス α
ALPHA

研磨から仕上げ
エクセレンス No.1
ONE

最終仕上げ
エクセレンス グランデ
GRANDE

超々微粒子
パーフェクトシールド
Perfect Shield

目消し・肌調整



研磨力重視のコンパウンド

細目

エクセレンス アルファ

FIRST CUT COMPOUND

容量 750ml

抜群の研磨性。P1300のペーパー目が除去でき肌調整が手軽に行えます。研磨粒子の働きが永く持続するため、使用量が少なくコストパフォーマンスに優れています。特殊配合技術により研磨粉の発生を極限まで抑えており、効率的な作業が可能です。埋めるタイプのコンパウンドではなくキズを確認しながら作業ができますので磨き戻りが少なく高品質の仕上がりを約束します。

■推奨バフ



クイックウールバフ
150mm/170mm

柔軟性のある特殊バットにより研磨力が倍増しテーパ形状になっており、逆アールにも対応します。毛足(6mm)を短くすることにより、高い研磨力を実現しました。

■推奨バフ



クイックボンネットバフ
190mm

ウールの量が多くスポンジを硬くしているため、高い研磨力を実現しました。磨きたい箇所へのアプローチが容易です。

中研磨・淡色仕上げ

研磨から仕上げまで

極細目

エクセレンス No.1

SECOND CUT COMPOUND

容量 750ml

P2000のペーパー目除去から仕上げまでワイドレンジにカバーできます。研磨時のスクラッチキズが浅く、作業工程によっては1工程でのポリッシングが可能。特殊配合技術により研磨粉の発生を極限まで抑えており、効率的な作業が可能です。埋めるタイプのコンパウンドでなくキズを確認しながら作業ができますので磨き戻りが少なく高品質の仕上がりを約束します。

■推奨バフ



ビゴットウールバフ
150mm/170mm

ウールの量が多くスクラッチキズが入りにくいのが特徴です。22mmのロングウールにより研磨と仕上げの範囲をカバーします。

■推奨バフ



イージーホワイトバフ
150mm/170mm

特殊ウレタン素材を使用し、密度が高く最終仕上げに適しています。柔軟で粘りが強いため、MF-15の使用に適しています。

シリーズを組み合わせることで、作業時間を大幅に短縮します

艶出し・濃色仕上げ

後戻りが極めて少ない

超微粒子

エクセレンスグランド

FINISHING COMPOUND

容量 490ml

完全無機なシリカ粒子の配合により、特殊クリヤー(セルフリストアリングコート・スクラッチシールド)や高機能塗膜の磨きが容易に行えます。完全無機のシリカ(球体シリカ)を配合することにより、キズ、バフ目に入り込み洗車や脱脂後のツヤ引けや白ボケ、磨き戻りのトラブルを解消します。研磨粒子・シリカ粒子を極限まで微細にし均等にすることにより、キズ、バフ目を極限に抑えます。



最終仕上げ

瞬間仕上げ・拭き上げ不要

超々微粒子

パーフェクトシールド

FINISHING COMPOUND

塗膜本来のツヤ感で鮮やかで極上の光沢を実現!!

容量 300ml

特殊超微粒子研磨剤に塗膜保護を目的としたコーティング剤を配合した最終艶出し剤。均一な超微粒子のため、深さの異なるキズが入らず平滑且つ均等な研磨が可能。オーロラマーク、ホログラムをしっかりと研磨して取り除くことができます。

